

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://kyoritsu.nt-rt.ru> || [ksw@nt-rt.ru](mailto:ksw@nt-rt.ru)

## Аналоговый мультиметр KEW 1109S



### Особенности аналогового мультиметра Kyoritsu KEW model 1109S:

- Зеркальная шкала для легкого и точного считывания показаний;
- Вывод OUTPUT для удаления постоянной составляющей при измерении переменного напряжения;
- Безопасные в использовании клеммы и измерительные провода.

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диапазоны измерения постоянного напряжения  | 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000В (20кОм/В), +/-3% от шкалы |
| Диапазоны измерения переменного напряжения  | 10/50/250/1000В (9кОм/В), +/-3% от шкалы              |
| Диапазоны измерения постоянного тока        | 50мкА/2,5/25/250мА, +/-3% от шкалы                    |
| Диапазоны измерения сопротивления           | 2/20кОм/2/20мОм, +/- 3% от длины шкалы                |
| Низкочастотный выход                        | -10 - +62дБ                                           |
| Коэффициент усиления постоянного тока (hFE) | 0 -1000(Ом x 10), +/- 3% от длины шкалы               |
| Источник питания                            | R6(AA)(1.5В) x 2; 6F22(9В) x 1                        |
| Размер                                      | 150 (Д) x 100 (Ш) x 47 (Г) мм                         |
| Вес                                         | приблизительно 330г                                   |